

LKPv 6523

MediLine

Smart
Monitoring

LED



Volume lordo/utile	617/430 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	700/830/2160
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	533/650/1500
Consumo energetico in 365 giorni	571 kWh
Intervallo della temperatura	+10°C a +40°C ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	58 dB(A)
Valore collegamento	2.0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	0°C a +16°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Porta in vetro isolante
Materiale contenitore interno	acciaio al nichel-cromo
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Illuminazione	LED
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	sì
SmartCoolingHub	
Griglie regolabili di appoggio	4
Maniglia	
Ruote	
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	83-60 mm
Peso lordo/netto	163/136 kg
EAN-Nr.	9005382196779

¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.