LGex 3410

MediLine

Volume lordo/utile	310/284 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/615/1840
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	420/400/1587
Consumo energetico in 365 giorni	478 kWh
Classe climatica	7 [1]
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	45 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuale
Vani di temperatura	-9°C -30°C
Gradiente *	6,9°C
Fluttuazione massima **	4,2°C
Materiale del corpo esterno/colore	Acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	sì
Numero cassetti	8
Numero massimo di cestelli	8
Griglie regolabili di appoggio	8
Materiale griglie di appoggio	piastre dell'evaporatore
Carico massimo griglie di appoggio	24 kg
Maniglia	maniglia tubolare
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	77-65 mm
Peso lordo/netto	92 / 86 kg
EAN-Nr.	9005382197271

Soggetto a modifiche. Timestamp: 30.05.2018

–

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

* Gradiente come definito in EN 60068-3: la differenza tra le misurazioni della temperatura media più alta e della temperatura media più bassa, aumentate della loro incertezza estesa, durante la durata.
** Fluttuazione massima come da EN 60068-3: maggiore valore di fluttuazione registrato durante la durata delle misurazioni.

LIEBHERR