| Modello        | kg | Scarico | Colore        |
|----------------|----|---------|---------------|
| 9240.2EPU6.L1Y | 8  | pompa   | acciaio       |
| 9240.2EU6V.L1Y | 8  | valvola | acciaio       |
| 9240.2EPU6.Y   | 8  | pompa   | grigio chiaro |
| 9240.2EU6V.Y   | 8  | valvola | grigio chiaro |



## Dotazione

- Capacità di carico: 8 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 701
- Velocità di centrifuga: 1600 g/min
- Fattore g 690
- Umidità residua: 43%
- Con valvola o pompa di scarico
- Raccordo per 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 94 programmi e 24 configurabili a scelta
- Cerniera sportello a destra o a sinistra

## Accessori acquistabili separatamente

• Zoccolo di rialzo per lavatrice 9240 grigio chiaro

Codice 50547

• Zoccolo di rialzo per lavatrice 9240 acciaio

Codice 50542





| topLine                                                    | 9240                             |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Prodotto n.                                                | 9240.2                           |  |
| Caratteristiche                                            |                                  |  |
| Capacità di carico max kg                                  | 8                                |  |
|                                                            | 70                               |  |
| Giri di centrifuga max g/min                               |                                  |  |
|                                                            | 690                              |  |
|                                                            | 43                               |  |
| Presentazione                                              | 43                               |  |
| Da posizionamento libero                                   | •                                |  |
| Cerniera sportello                                         | destra                           |  |
| Dimensioni                                                 | uestia                           |  |
|                                                            | 90                               |  |
|                                                            | 63                               |  |
|                                                            | 72                               |  |
|                                                            | 116                              |  |
| Altezza regolabile cm                                      |                                  |  |
|                                                            | 102                              |  |
| Allestimento                                               | 102                              |  |
| Vasca e tamburo                                            | Acciaio al nichel-cromo          |  |
|                                                            | 34/180°                          |  |
| Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice |                                  |  |
|                                                            | 1,6                              |  |
| Scarico acqua:                                             | 1,0                              |  |
|                                                            | 1.5                              |  |
| - Modello con pompa di scarico (P) Ø mm                    |                                  |  |
| - Modello con valvola di scarico (V) Ø mm                  |                                  |  |
| Alimentazione                                              | 50                               |  |
| Allacciamento elettrico <sup>2)</sup>                      |                                  |  |
|                                                            | /00V2N /50U-//CUM//10A           |  |
| Tensione / Potenza / Fusibili                              | 400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A  |  |
|                                                            | 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A  |  |
|                                                            | 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A  |  |
|                                                            | 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A  |  |
| Raccordo acqua:                                            | 1.5                              |  |
|                                                            | 1,5                              |  |
| – Allacciamento acqua fredda/calda                         | acqua fredda / acqua calda 70° C |  |
|                                                            | 1–10                             |  |
| Su richiesta al momento dell'ordine                        |                                  |  |
| Codice A sportello: cerniera a sinistra                    |                                  |  |
| Sicurezza e assistenza                                     | 2000 / /2 / 07                   |  |
| Conforme alla direttiva macchine europea                   | 2006/42/CE                       |  |
| Paese d'origine                                            | Svizzera                         |  |
| Garanzia                                                   | 1 anno                           |  |

## Informazioni complementari:

- 1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.
- Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono elencate nelle istruzioni d'installazione.