GKvbs 5760 ProfiLine (586/586 I)

Frigorifero GN 2/1 - ventilato

ITEM #	
MODEL#	
TIODEE II	
NAME #	
SIS#	
AIA#	








Porte reversibili

Le apparecchiature Liebherr presentano di fabbrica le cerniere a destra. È possibile invertire la porta per adattare le apparecchiature agli ambienti in cui saranno posizionate.



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



Allarme temperatura

L'allarme integrato segnala se la temperatura supera i limiti massimi e minimi fissati. L'allarme è sia ottico che acustico per garantire la massima sicurezza dei prodotti conservati.



SwingLine

L'elegante design SwingLine rende le apparecchiature Liebherr ideali per chi è alla ricerca di uno stile impeccabile e innovativo. Il caratteristico profilo smussato risalta in ogni ambiente professionale. Le porte SwingLine sono progettate ergonomicamente, sono facili da pulire e da aprire grazie alla maniglia integrata lungo tutto il profilo della porta.





GKvbs 5760 ProfiLine (586/586 I)

Frigorifero GN 2/1 - ventilato

Volume lordo/utile	586/432 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	747/791/1864
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	650/581/1510
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico in 365 giorni	642 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	5
Classe climatica (norma di sicurezza)	5
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C 1
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	57 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+1 °C a +15 °C
Gastronorm	650 x 530 mm
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio inox / BlackSteel
Materiale porta	BlackSteel
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Display a LED a 7 segmenti con tasti
Display	digitale esterno
Allarme in caso di innalzamento della	ottico ed acustico
temperatura	
Griglie regolabili di appoggio	5
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg
Altezza piedini di posizionamento	150 - 180 mm
Maniglia	maniglia tubolare in acciaio inox
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Isolamento	50 mm
Peso lordo/netto	93/86 kg
EAN-Nr.	9005382233139

2023.04.04

