

EFE 4600 (432/383 I)

Congelatore Orizzontale per gelati

ITEM # _____

MODEL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____




Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.




Vetro di sicurezza temperato

Il coperchio in vetro di sicurezza temperato è realizzato con un'unica lastra trattata termicamente per essere resistente all'uso, agli urti e alle variazioni di temperatura.

EFE 4600 (432/383 l)

Congelatore Orizzontale per gelati

Volume lordo/utile	432/383 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	1465/680/840
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	1340/535/585
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	692 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	B
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	C1
Classe climatica (norma di sicurezza)	7
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	2,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuale
Intervallo di temperatura	-10 °C a -24 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / bianco
Materiale porta/coperchio	coperchi scorrevoli in alluminio
Materiale contenitore interno	acciaio
Tipo di comando	Manopola di regolazione
Display	analogico interno
Numero di cestelli	0
Numero massimo di cestelli	6
Ruote	ruote piroettanti
Chiusura	azionamento meccanico integrabile
Isolamento	60 mm
Scarico acqua di sbrinamento	si
Peso lordo/netto	73,2/63,4 kg
EAN-Nr.	9550000031890

2023.04.04