Side-by-Side IXRFS 5125

SIFNSf 5128

Congelatore Integrabile con NoFrost
◇ Plus

Made in Germany

No Frost | Touch-Display | Vario Space | Super Frost | Smart Device ready

178

Progettare	**Porta a traino / Integrabile**
Classe di efficienza energetica	F
Consumo in (365 giorni/24h)	**296 / 0,811 kWh**
Volume totale	**213 l** [1]
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica	**SN-T (+10 °C a +43 °C)**
Frequenza / tensione	**50-60 Hz / 220-240 V~**
Valore collegamento	**1,3 A 186 W**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Congelatore	
Definizione stelle	****
Numero cassetti	8 cassetti, VarioSpace
Cap. di congelamento nelle 24 ore	10 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
VarioSpace	sì
Contenitore per i cubetti di ghiaccio	1
Dotazioni di serie	
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
Battuta della porta	Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	4016803044796

[1] In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

LIEBHERR

Side-by-Side IXRFS 5125

IRBSe 5120

Frigorifero Integrabile con BioFresh
◇ Plus

Made in Germany

Bio Fresh | Touch-Display | Super Cool | Smart Device ready

178

Progettare	**Porta a traino / Integrabile**
Classe di efficienza energetica	E (A–G)
Consumo in (365 giorni/24h)	**156 / 0,427 kWh**
Volume totale	**294 l** [1]
Volume	Vano frigorifero: **195,8 l** / Vano BioFresh: **98,2 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	**37 dB(A) / C**
Classe climatica	**SN-T (+10 °C a +43 °C)**
Frequenza / tensione	**50 Hz / 220-240 V~**
Valore collegamento	**1,2 A**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Mensole della controporta in plastica
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Cassetti-BioFresh	3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	4016803044437

[1] In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

LIEBHERR