

FKDv 4503 Premium (441/441 I)

Frigovertrina per la presentazione ventilato

ITEM # _____

MODEL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



Presentazione dei prodotti

L'illuminazione interna a LED a risparmio energetico garantisce la perfetta presentazione degli alimenti conservati



Porte reversibili

Le apparecchiature Liebherr presentano di fabbrica le cerniere a destra. È possibile invertire la porta per adattare le apparecchiature agli ambienti in cui saranno posizionate.



Ripiani in griglia regolabili in altezza

I ripiani in griglia sono regolabili in altezza in modo tale che la disposizione del vano interno possa essere modificata in base alle dimensioni delle bottiglie conservate (sia in verticale che stese).



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.

FKDv 4503 Premium (441/441 I)

Frigovetrina per la presentazione ventilato

Volume lordo/utile	441/422 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/694/2027
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	456/440/1800
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	614 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC2
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Classe climatica (norma di sicurezza)	5
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	742
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+2 °C a +12 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / grigio
Materiale porta	porta isolante in vetro
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Manopola di regolazione con termometro digitale
Display	analogico interno
Illuminazione interna	LED a soffitto e laterale
Griglie regolabili di appoggio	6
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	304/7
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	608/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia in alluminio
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	92/86 kg
EAN-Nr.	9005382264652

Mensola in legno
711400001



Griglia inferiore con rivestimento in plastica, colore bianco
711331200




Griglia con rivestimento in plastica, colore bianco
711330800



Griglia inferiore con rivestimento in plastica, colore nero
711323900



Griglia con rivestimento in plastica, colore nero
711323500



2023.04.04