BGPv 6570

ProfiLine

No Frost

Smart Monitoring

Volume lordo/utile	602/365 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	700/830/2120
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	516/650/1550
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico in 365 giorni	1874 kWh
Classe climatica	5
Intervallo della temperatura	+10°C a +40°C [1]
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	60 dB(A)
Valore collegamento	4.0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	-10°C a -35°C
Gastronorm	400 x 600 mm
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio inox/acciaio inox
Materiale porta	Acciaio inox
Materiale contenitore interno	acciaio al nichel-cromo
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485 optional
SmartCoolingHub	
Griglie regolabili di appoggio	20
Griglie di appoggio vano congelatore	20
Altezza piedini di posizionamento	120 – 170 mm
Maniglia	
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	83-60 mm
Scarico acqua di sbrinamento	sì
Peso lordo/netto	153/136 kg
EAN-Nr.	9005382196359

[1] Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.