

BK Pv 6520

ProfiLine

Smart
Monitoring



Volume lordo/utile	602/365 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	700/830/2120
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	410/650/1550
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico in 365 giorni	542 kWh
Classe climatica	5
Intervallo della temperatura	+10°C a +40°C ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	58 dB(A)
Valore collegamento	2.0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	-5°C a +15°C
Gastronorm	400 x 600 mm
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	acciaio al nichel-cromo
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485 optional
SmartCoolingHub	
Altezza piedini di posizionamento	120 - 170 mm
Maniglia	
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	sinistra reversibile/destra reversibile
Isolamento	83-60 mm
Peso lordo/netto	147/131 kg
EAN-Nr.	9005382221372

¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.